



Automatizador
Deslizante



DCS100

LINHA SUL BRASILEIRA
com INVERSORA DE FREQUÊNCIA



**New
Speedy**



SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

SEMI INDUSTRIAL FLUXO REGULAR



+55 54 991278863



+55 54 3698 9945



@continente

www.continente.ind.br

CARACTERÍSTICAS	DCS100
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	TRQ IP44 P80 TRIF 1/2
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=21 aço + 2 rolete Nylon
ELETRÔNICA	NS20C
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	Contínuo
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 14m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s.
TIPO DE TRACÇÃO	Corrente RC40
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Polia e correia 3L190
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Até 150Hz
PESO	1000Kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196