

Automatizador Deslizante

DS80



LINHA SUL BRASILEIRA

com INVERSORA DE FREQUÊNCIA






SUGESTÃO DE APLICAÇÃO:

COMERCIAL DE FLUXO REGULAR



(S) +55 54 991278863





www.continente.ind.br

CARACTERÍSTICAS	DCOA
CARACTERISTICAS	DS80
MOTOR / POTÊNCIA (CV/W)	TRQ IP44 P65 TRIF 1/3
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	127V/220V
REDUÇÃO	1:25
COROA INTERNA REDUTOR	Bronze
ENGRENAGEM SAÍDA	Z=20 nylon
ELETRÔNICA	NS20C
FIM DE CURSO	Microchave
CICLOS DE ABERTURA E FECHAMENTO/H	60
COMPRIMENTO MÁXIMO DO PORTÃO	Até 14m
TEMPO DE ABERTURA "S" (3m)	Até 7s
TIPO DE TRAÇÃO	Cremalheira/M4
FREQUÊNCIA DE SAÍDA	Até 150Hz
SISTEMA DE ACOPLAMENTO	Polia e correia 3L190
PESO	800Kg
DIMENSÕES: CxHxL	275 x 268 x 196